

# Щитки защитные лицевые сварщика с автоматическим сварочным светофильтром (АСФ) серии **НН38 Стальной БАРС®**

**НОВИНКА****НН38 Стальной БАРС®** арт. 53825**НН38 Стальной БАРС®** арт. 53825-2**Технические характеристики щитков серии НН38 Стальной Барс®**

Наименование	НН38 Стальной Барс®	НН38 Стальной Барс®
Артикул	<b>арт. 53825</b>	<b>арт. 53825-2</b>
Видимая область	116*81 мм	116*81 мм
Режим шлифовки	☑	☑
Дисплей	Цифровой экран	Цифровой экран
Оптический класс	1/1/1/1	1/1/1/1
Датчики обнаружения дуги	4	4
Датчик внешнего света	1	1
Постоянная УФ/ИК защита	☑	☑
Естественная цветопередача	☑	☑
Автоматический режим выбора степени затемнения АСФ	7<13 +1; +2; -1; -2	7<13 +1; +2; -1; -2
Светлое состояние	3	3
Градационный шифр	4-8/9-13	4-8/9-13
Боковые окошки	☑ (градационный шифр 5)	—
Фиксация в темном состоянии	☑	☑
Чувствительность	10 уровней	10 уровней
Задержка высветления	0.04-2.0 с	0.04-2.0 с
Смешанный режим	☑	☑
Сварка прихватками	☑	☑
Функция памяти	10 записей	10 записей
Самопроверка	☑	☑
Сменный аккумулятор	2*CR2450	2*CR2450
Индикатор низкого уровня заряда аккумулятора	☑	☑
Температура использования -5°C +55°C	☑	☑